

Kalk-Wand カルクヴァント

商品のご案内

※「20kg用 練り容器」もございます。

■カルクヴァント



- ・色：白
- ・用途：内・外装用
- ・容量：20kg
- ・施工面積：12～14㎡
- ・塗厚：1.0～1.5mm
- ・施工方法：コテ

■カルクヴァント 専用ジョイントテープ



- ・色：白
- ・用途：内装用 下地処理材
- ・容量：90m
- ・施工面積：60㎡

■カルクヴァント 専用パテ



- ・色：白
- ・用途：内装用 下地処理材
- ・容量：4kg
- ・施工面積：80㎡
- ・施工方法：ヘラ・コテ

施工手順(詳しくは施工要領書をご確認ください)

【新築】

プラスターボード（石膏平ボード）に施工

- (1) 専用のジョイントテープを貼りつけます。
- (2) 専用パテで、ビス頭を穴埋め・ジョイント部分はフラットにします。
- (3) 全体に「カルクヴァント ベース」を刷毛又はローラー等で塗布します。
- (4) カルクヴァントベース乾燥後、「カルクヴァント」を塗付け仕上げます。

■カルクヴァント ベース



- ・色：白
- ・用途：カルクヴァント専用下塗材
- ・容量：6kg
- ・施工面積：40㎡
- ・施工方法：ローラー

■カルクヴァント コート



- ・用途：カルクヴァント専用トップコート
- ・容量：1ℓ / 4ℓ
- ・施工面積：1ℓ 15㎡ / 4ℓ 60㎡
- ・施工方法：ローラー

優しい家造り。



販売元
有限会社 村松建材

〒421-0113
静岡県静岡市駿河区下川原4丁目6番25号
Tel/054-259-3121 Fax/054-259-3139 E-mail/info@muramatsu-kenzai.com

白く、美しく、呼吸する壁。



Kalk-Wand

カルクヴァント



漆喰とは

漆喰の主な原料である石灰岩は、貝殻やサンゴなどの化石が堆積してできたものです。その中は超多孔質構造になっていて、高い調湿機能をもっています。この石灰岩から生成される消石灰に植物繊維や川砂などを混ぜ、練り上げたものが漆喰です。消石灰は空気中の二酸化炭素と反応して固まる性質があり、固まった後は石灰岩と同じ組成に変化するのです。この自然の凝固作用により、接着剤を必要としない自然素材だけの施工が可能になっているのです。



※石灰岩

カルクヴァントの特徴

1. 調湿・消臭効果

漆喰の最大の特徴でもあり、空気中の湿度を調整する効果で、カビや細菌の発生を抑えます。また台所などから生まれる悪臭ガスの消臭にも高い効果を発揮します。

2. 不燃性・安全性

漆喰の原料は無機質であるため、火が燃え上がりにくい特徴があります。また、当然火がついても有毒ガスなどを発生することはありません。

3. デザイン・クオリティ

ヨーロッパ・地中海を彷彿とさせる美しい白い壁。また、塗り方によって個性豊かな、独自の表情を持たせることができます。

4. 施工・メンテナンス

材料を適切に混ぜ合わせることで、どなたでも施工が出来ます。補修もクロスと異なり、部分的に対応が可能で長持ちさせることができます。

自然を感じる、呼吸する白い壁

カルクヴァント。



仕上がりパターンの違いによる、さまざまな表情。

塗り方を変えることで、塗り壁はその表情を変えます。クロスやベンキには出せない独特な「ぬくもり」お楽しみ下さい。

仕上りパターンの一例



ウェーブ仕上げ




扇仕上げ



スパニッシュ仕上げ



鍔波仕上げ



ラフ仕上げ



ヒキズリ仕上げ

